

SAN MARCO

is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Decorfond

Zrovnomerňujúci podkladový náter pre dekoratívnu farbu



KÓD 3880019

DECORFOND - V.2024-09-23

POPIS

DECORFOND je základový produkt odolný na mokrý oter špecifický zostavený pre prípravu vnútorných murovaných podkladov, pred nanášaním produktov VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

Zostavený pomocou pojiva na báze akrylového polyméru DECORFOND vyzvára film schopný odolávať zásaditosti omietok a vďaka jeho zvláštnej formulácii je schopný dokonale zjednotiť absorpčnú schopnosť podkladu.

Vďaka jeho vyrovnávacej schopnosti, vynikajúcej matnosti, dobrej krycej schopnosti, stupňu belosti, DECORFOND je schopný podporovať dosiahnutie najlepšieho estetického výsledku a výzdoby.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: Polymér akrylový vo vodnej disperzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: $40000 \text{ cps} \pm 4000 \text{ cps}$ pri 25°C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Odolnosť voči umývaniu UNI 10560: >5000 cyklov, výborná.
- Lesk UNI EN ISO 2813: <5, veľmi matný.
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 30 min.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 6 hodinách.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív
 - Betónové plochy.
 - Povrchy sadrové a sadrokartónové
 - Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
 - V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
 - Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
 - Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných nečistôt pomocou očistenia kefou.
 - Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110 alebo STUCCOFACILE 9560019. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
 - Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.
 - Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
 - Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.
 - Pristúpiť k použitiu DECORFOND podľa spôsobov popísaných v návodoch na použitie.
 - Po najmenej šiestich hodinách sa môže pristúpiť k nanášaniu dekoratívneho produktu.
- *(Riedenia izolátoru a množstvo ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list)

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nástroje: štetec, valček, nástrek a airless.

- Počet vrstiev: 1 alebo 2 podľa stavu podkladu. Teba sa snažiť krížiť zvislé aj vodorovné pohyby na dosiahnutie rovnomerného podkladu, ideálneho pre nátery s prostriedkom VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLO.

- Riedenie: 30-35% vodou tak pre prvú ako aj druhú vrstvu.

- Pri náteroch striekaním a airless riedenie sa mení podľa aparatúry a používaného prevádzkového tlaku.

- Očistenie nástroja sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 8-10 m²/l na jednu vrstvu a týka sa náterov na hladké povrchy a s priemernou absorpčnou schopnosťou. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii biely, zafarbitelný pastami systému Marcromie. Výrobok je okrem toho zafarbitelný pigmentami COLORADO seria 548 v jemných farebných odtieňoch. Pri pridávaní pigmentových pást nepreprekročíť maximálne množstvo 5% objemových.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. A/g: základný náter (základ voda): 30 g/l (2010)
Tento výrobok obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Naniesť, vo vnútri na základ vopred pripravený, jednu alebo dve vrstvy vyrovnávajúceho základného náteru DECORFOND 3880019 na báze akrylového polyméru vo vodnej disperzii, špecifického pre nátery s dekoratívnym efektom.

Dodávka a pokládka materiálu €m²